

## DC & CDC COMPARISON TABLE - DC & CDC KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

General Features	Genel Özellikler	DC 550 SKH	DC 550 PB	CDC 600
Saw blade diameter (mm)	Testere çapı (mm)	Ø550	Ø550	Ø600
Profile height measurement system	Profil yükseklik ölçme sistemi	✓	✗	-
Automatic angle adjustment of cutting heads	Kesme kafaların otomatik olarak açı ayarına gitmesi	servo motor	pneumatic	servo motor
Positioning of moving head to the cutting dimensions	Hareketli kafanın kesim ölçüsüne gitmesi	servo motor	AC motor, Inverter, encoder	servo motor
2x pneumatic profile support	2x pnömatik profil desteği	✓	✓	✓
Automatic slicing feature	Otomatik dilimleme özelliği	✓	✓	✓
Technical support with remote access	Uzaktan erişim ile teknik destek imkanı	✓	✓	✓
Facility to transfer the cutting list at 'mdb' and 'csv' formats via USB and network	USB bellek ve network üzerinden 'mdb' + 'csv' formatında kesim listesi transferi	✓	✓	✓
Windows based industrial PC and 15" LCD touch screen colour monitor	Windows tabanlı endüstriyel PC ve 15" dokunmatik renkli panel ekran	✓	✓	✓
Barcode printer	Barkod yazıcı	✓	✓	✓
Two-hand safety operation	Çift el çalıştırma güvenliği	✓	✓	✓
Cutting accuracy +/- 0.2 mm	Kesme hassasiyeti +/- 0.2 mm	✓	✓	✓
Tilting cut feature of both heads	Her iki kafada yatar kesim özelliği	İçe (inward) 45°/ dışa (outward) 22,5°	İçe (inward) 45°/ dışa (outward) 22,5°	İçe (inward) 45°/ dışa (outward) 90°
Pivoting cut feature of both heads	Her iki kafada döner kesim özelliği	✗	✗	İçe (inward) 22.5°/ dışa (outward) 140°
Compound cutting feature (45° x 45°) for both heads	Her iki kafada bileşik açıda (45° x 45°) döner ve yatar kesme	✗	✗	✓
Equipped with saw blades	Testere takılı olarak	2 x Ø 550	2 x Ø 550	2 x Ø 600
Spray saw blade lubrication system	Püskürtmeli testere soğutma sistemi	✓	✓	✓
Pneumatic horizontal clamps	Pnömatik yatay mengene	4	4	2
Pneumatic vertical clamps	Dikey mengene	2	2	4
Length of standart machine	Standard makine maks. boy kesme kapasitesi	4m	4m	5m
Optional machine lengths	Opsiyonel makine maksimum boy kesme kapasitesi	5m & 6m & 7m	5m & 6m	7m
DKN 60 Short part cutting feature	DKN 60 Kısa Parça Kesme Sistemi	optional	optional	✗
VCE 1570 Vacuum extraction unite	VCE 1570 Talaş emme sistemi	optional	optional	optional
Swarf conveyor belt	Talaş boşaltma konveyörü	optional	optional	optional
Adding pneumatic support arm	İlave pnömatik profil destek kolu	optional	optional	✗
Arrow cut system for PVC mullion profiles	Orta kayıt PVC profilleri için ok kesme sistemi	optional	optional	✓