DK & TK SERIES

General Features	Genel Özellikler	DK 540	DK 502	TK 505	TK 503
Number of corner welding	Köşe kaynak sayısı	4	2	1	1
Automatic positioning of welding heads	Kaynak kafalarının otomatik hareketi	✓	manual	-	-
90° of automatic welding function	90° otomatik kaynatma işlemi özelliği	✓	✓	✗	✗
Precision welding capability in the range of 30° - 180°	30 - 180° açı aralığında hassas kaynak yapabilme özelliği	✗	✓	✓	✓
8 " touch screen operator panel	8 " dokunmatik ekranlı operatör paneli	✓	✗	✗	✗
Setting of standard (2 mm) or seamless (0.2 mm) welding options	Standart (2 mm) veya sıfır (0.2 mm) kaynak geçiş özelliği	automatic	manual	manual	manual
Electronic thermostat	Elektronik termostat	✓	✓	✓	✓
Practical welding mould replacement	Pratik kaynak kalıbı değiştirme özelliği	✓	✓	✓	✓
Color and white profile selection mode	Renkli ve beyaz profil seçme modu	✓	✗	✗	✗
Operating system, barcode reader and 900 memory recording features	İşletim sistemi, barkod okuyucu ve 900 adet hafıza kayıt özelliği	✓	✗	✗	✗
Maximum weldable profile size (mm)	Maksimum kaynatılabilir profil ölçüsü (mm)	H:180 W:130	H:180 W:140	H:180 W:130	H:165 W:130
Minimum weldable profile size (mm)	Minimum kaynatılabilir profil ölçüsü (mm)	H:30 W:30	H:30 W:30	H:30 W:30	H:30 W:30
1 set of welding mold according to H:70 mm frame profile	1 set H:70 mm kasa profiline göre kaynak kalıbı	✓	✓	✗	✗
1 set of frame profile adaptor	1 set kanat adaptörü	✓	✗	✗	✗
Custom welding moulds	Özel kaynak kalıpları	optional	optional	optional	optional
CS 240 gasket pressing system	CS 240 conta baskı sistemi	optional	✗	✗	✗
SA 250 cooling unit	SA 250 soğutma ünitesi	optional	✗	✗	✗
SA 251 window buffer station	SA 251 pencere depolama istasyonu	optional	✗	✗	✗